

# OKYANUS<sup>®</sup>

## ALÜMİNYUM



**ALC-56 KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ**

**ALC-56 DOOR & WINDOW SYSTEMS**

## ALC-56

ALC-56, fiyat – performans oranındaki başarısı ve alternatifli kullanım seçenekleriyle tercih edilen ısı yalıtımlı kapı ve pencere sistemidir. Üstün ısı yalıtımı değerleri ile max. Seviyede yalıtım özelliğine sahiptir. EDPM fitiller ve ithal mekanizma sayesinde yüksek çalışma performansı sağlamaktadır. Tüm açılım varyasyonlarını karşılayabilmektedir. Ral ve Eloksal renk seçenekleri ile profillere değer katmaktadır.

## MİMARİ ESNETİKLİK

- 0-90 derece ve 90-180 derece aralığındaki farklı açılı karşılayabilecek köşe dönüşü detaylarına sahiptir.
- Farklı dizaynlarda kol seçenekleri mevcuttur.
- 14.8 mm'lik ısı bariyeri vardır.
- Pvc aksesuar kanallı profil seçenekleri ile kullanımına uygundur.
- Vidalı bağlantı ve T bağlantı profilleri ile alternatifli orta kayıt bağlantı seçenekleri mevcuttur.
- Kanat profilleri ile yüksek ağırlık ve boyutlardaki kanatları kolaylıkla uygulama avantajı sağlar.

## İMALAT VE UYGULAMA AVANTAJLARI

- Uygulama ve montaj kolaylığı sağlanmıştır
- Özel su tahliye sistemi ile sistemde bulunan suyu dışarı aktarılması sağlanmıştır.
- Özel tasarlanmış orta bini fitilinde köşe birleşimlerini kolaylaştıran vulkanize fitil, düzgün köşe birleşimi sayesinde uygulamada kolaylık sağlar.

## GÜVENLİK

- MULTI POINT LOCKING ( Çok noktadan kilitleme ) Sistemi güvenliği üst seviyeye çıkarır.

## TEKNİK DETAYLAR

### PROFİL & CAM KALINLIKLARI

- Kasa Derinliği (mm): 55,8 mm
- Kanat Derinliği (mm): 63,5 mm
- Ön Görünüm (mm): 108 mm
- Profil Et Kalınlığı (min-max): 1,4 – 1,8 mm
- Isı Bariyeri Kalınlığı (mm): 14,8 mm
- Cam Kalınlığı (min-max): 4 – 30 mm
- Maksimum Kanat Ağırlığı (max kg): 130 KG
- Maksimum Kanat Yüksekliği (max kg): 240 cm
- Maksimum Kanat Genişliği (max kg): 160 cm
- Profil Geometrik Düzgünlük : EN ISO 12020 – 2 Compliant

